

Riassunto regole base CSS

TESTO:

Attributo	Valori	Descrizione
color: ;	<ul style="list-style-type: none">• valore	Colore, sia in inglese che in codice ascii. Es. black oppure #000000
text-decoration: ;	<ul style="list-style-type: none">• overline• underline• line-through• none	Decorazione del testo.
text-align: ;	<ul style="list-style-type: none">• left• right• center• justify	Allineamento del testo rispetto a ciò che lo circonda
text-indent: ;	<ul style="list-style-type: none">• lunghezza• percentuale	Rientro della prima riga di un testo
text-transform: ;	<ul style="list-style-type: none">• uppercase• lowercase• capitalize• none	Trasforma rispettivamente in maiuscola, minuscola, maiuscola la prima lettera oppure default (none) per nessun cambiamento.
line-height: ;	<ul style="list-style-type: none">• normal• numero• lunghezza• percentuale	Altezza riga testo.
letter-spacing: ;	<ul style="list-style-type: none">• numero	Spazio fra le lettere di un testo.
vertical-align: ;	<ul style="list-style-type: none">• baseline• sub• super• top• middle• bottom• text-top• text-bottom	Allineamento in verticale del testo rispetto ad un oggetto.

white-space: ;	<ul style="list-style-type: none"> • normal • pre • nowrap 	<p>Regola la tabulazione di un testo (gli a capo). Nell'ordine: normal :Lascia default browser pre :Scrivo come è scritto nel codice html (come <pre> e </pre> in html) nowrap : aspetta il
 per andare a capo</p>
word-spacing: ;	<ul style="list-style-type: none"> • normal • valore 	<p>Regola lo spazio fra le parole del testo. normal lascia decidere al browser, altrimenti possiamo inserire un valore (in px, in pt ecc...).</p>

CARATTERE:

Attributo	Valori	Descrizione
font: ;	<ul style="list-style-type: none"> • attributi 	font può raccogliere tutti gli attributi dei font senza la loro esplicita dichiarazione. Es. font:italic bold 12px arial;
font-family: ;	<ul style="list-style-type: none"> • verdana • arial • 	Descrive il tipo di scrittura da usare. Ne possiamo inserire più di uno, in questo caso se il computer non ha un font in memoria carica il successivo e via di seguito.
font-size: ;	<ul style="list-style-type: none"> • numero; 	Dimensioni del carattere, es. 10px. 10pt.
font-style: ;	<ul style="list-style-type: none"> • normal • italic • oblique 	Scrittura corsiva.
font-variant: ;	<ul style="list-style-type: none"> • normal • small-caps 	Tutto in maiuscolo.
font-weight: ;	<ul style="list-style-type: none"> • bold • bolder • lighter • normal 	Regola la grandezza del grassetto. Possiamo inserire anche un numero multiplo di 100 fino a 900.

COLORE e SFONDO:

Non tutti sanno che in <body> si può utilizzare in contemporanea un colore con una immagine (se in generale l'immagine è di misure inferiori alle misure degli schermi pc).

Attributo	Valori	Descrizione
background: ;	<ul style="list-style-type: none">• valore	Può raccogliere tutti gli altri attributi senza una loro esplicita definizione. Esempio:background:#00ff00 url('ciao.gif') no-repeat fixed center;
background-color: ;	<ul style="list-style-type: none">• valore	Colore di sfondo, sia in inglese che in codice ascii. Es. black oppure #000000
background-image: url (...);	<ul style="list-style-type: none">• url immagine	Immagine di sfondo, al posto dei punti (...) inserire l'url. Es. "ciao.gif" Se è nella stessa cartella, "icone/ciao.gif" se è in una cartella diversa.
background-repeat: ;	<ul style="list-style-type: none">• repeat• repeat-x• repeat-y• no-repeat	Da usare con background-image descrive come posizionare l'immagine di sfondo
background-attachment: ;	<ul style="list-style-type: none">• scroll• fixed	Descrive se l'immagine di sfondo deve essere fissa oppure no.
background-position: ;	<ul style="list-style-type: none">• top left• top center• top right• center left• center center• center right• bottom left• bottom center• bottom right• x% y%• xpos ypos	Informa il browser dove posizionare l'immagine di sfondo.